

ECO-422 RS-232/422倒换器



简介

ECO-422 RS-232/422倒换器是一款专门针对录像像机、编辑控制器、特技台、非线性编辑系统设备进行RS-232/422信号主、备控制切换的倒换器，具有4组倒换通道，每组通道具有主、备两路RS-232/422信号输入和1路RS-232/422信号输出，而且每组通道的主路支持掉电直通功能。

ECO-422倒换器采用继电器切换方式，每组通道可通过前面板GROUP按键手动进行主、备两路倒换，也可通过前面板AUTO按键同时自动进行主、备两路倒换。可以通过机箱后背板的GPI与RS-232/422接口进行远程控制。具有GPI级联功能，可实现多个倒换器级联。

ECO-422倒换器电源系统采用冗余热备份电源设计，同时具有掉电自动记忆功能，极大地提高系统的稳定性和可靠性。

ECO-422

RS-232/422倒换器

特点

- ◇ 输入：4组或8组主、备两路RS-232/422信号
- ◇ 输出：4组或8组1路RS-232/422信号
- ◇ 4组或8组倒换通道，每组通道具有主、备两路RS-232/422信号输入和1路信号输出
- ◇ 每组通道支持RS-232/422接口协议
- ◇ 每组主路支持掉电直通功能
- ◇ 支持前面板手动/自动切换
- ◇ 支持前面板一键切换
- ◇ 支持GPI与RS-232/422接口的远程控制
- ◇ 具有GPI级联功能，可实现多个倒换器级联
- ◇ 冗余热备份电源设计
- ◇ 具有掉电自动记忆功能
- ◇ 接口形式：DB-9F
- ◇ 接口协议：RS-232/422
- ◇ 电源：90~260V/AC，50/60Hz
- ◇ 功率：15W
- ◇ 倒换方式：继电器切换
- ◇ 控制接口：RS-232/422：接口形式DB-9F
GPI：接口形式3Pin
- ◇ 使用环境：工作温度0℃~40℃
相对湿度10%~90%
- ◇ 机械尺寸：1RU 宽483mm×高44mm×深97mm
2RU 宽483mm×高88mm×深97mm

订购指南

型号	名称	说明	高度
ECO-422-4	4组RS-232/422倒换器	4组主、备两路RS-232/422信号输入 4组1路RS-232/422信号输出	1RU
ECO-422-8	8组RS-232/422倒换器	8组主、备两路RS-232/422信号输入 8组1路RS-232/422信号输出	2RU